



## EMERILLON OEIL-OEIL GALVANISE - GREENPIN®

Référence AG\_EHR

### L'ESSENTIEL

- CMU de 400 à 20 500 kg
- Acier haute résistance
- - 40°C jusqu'à + 200°C
- Finition galvanisée à chaud
- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU
- Fabrication Européenne
- Certification 2.1 / 2.2



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme d'emerillon, MATERIEL-LEVAGE.COM propose une solution technique adaptée aux opérations de levage dans une variété de secteurs industriels, tels que la construction navale, la plongée sous-marine.

Le modèle AG\_EHR est un emerillon oeil-oeil, offrant une plage de CMU allant de 0.4 à 20.5 tonnes. Sa terminaison oeil/oeil offre une polyvalence accrue, permettant une utilisation variés d'opération de levage, de manutention, et même sous l'eau.

L'emerillon est spécialement adapté pour une utilisation sous l'eau, offrant des performances fiables même dans des environnements aquatiques exigeants.

Le revêtement galvanisé ajoute une couche de protection essentielle contre la corrosion. Cette finition assure une durabilité à long terme.

### DÉCLINAISONS

CMU (kg)	Dimensions (mm)							Poids (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
400	6	87	32	18	19	27	75	0.10
600	8	107	41	21	25	32	91	0.18
1120	10	131	51	24	32	38	111	0.30
1630	13	164	64	33	38	51	138	0.60
2400	16	198	76	40	45	61	166	0.10
3300	19	221	89	45	51	67	183	1.79
4540	22	257	102	53	57	78	213	2.55
5700	25	28	114	59	64	86	248	4.06
8200	32	357	143	68	80	68	293	8.48
20500	38	541	198	110	122	110	465	25.7

