



EMERILLON A ROULEMENT OEIL-OEIL GRADE 80 - GREENPIN®

Référence AG_EE80

L'ESSENTIEL

- CMU de 400 à 3 300 kg
- Acier allié grade 80
- - 40°C jusqu'à + 200°C
- Finition peinte blanche ou rouge
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Rotation sous charge
- Fabrication Européenne
- Certification 2.1 / 2.2 / 3.1 / MTCb



INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme d'emerillon, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un outil essentiel pour assurer la sécurité et l'efficacité des opérations de levage dans divers secteurs industriels.

Le modèle dispose d'une plage de CMU allant de 1 120 et 12 800 kg, offrant une polyvalence adaptée à une grande variété d'applications de levage.

Conçu pour une utilisation avec des chaînes de Grade 80, cet émerillon est spécifiquement configuré en oeil-oeil pour empêcher tout transfert de torsion de la charge soulevée vers la chaîne.

Sa capacité de charge variable, selon le diamètre de la chaîne, couvre une gamme allant de 5/6 mm à 18/20 mm.

Ce modèle est équipé d'un axe avec un écrou goupillé, garantissant une installation sécurisée et fiable. De plus, la présence d'une douille de graissage facilite l'entretien et prolonge la durabilité de l'émerillon en assurant un bon fonctionnement des roulements à aiguilles ou rouleaux, permettant ainsi une rotation fluide même sous charge.

DÉCLINAISONS

CMU (kg)	Dimensions (mm)							Poids (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
1 120	12	149	56	33	32	126	6	0.61
2 000	14	181	65	40	37	153	8	1.07
3 200	16	226	79	48	48	195	11	1.90
5 400	20	268	96	60	58	227	14	3.17
8 200	25	329	121	67	73	279	17	6.44
12 800	25	378	132	88	82	328	22	7.75

