DIABLE POUR CHARGE CYLINDRIQUE À POIGNÉES FERMÉES

1 semaine
EN STOCK

L'ESSENTIEL

- Charge maximale d'utilisation : jusqu'à 400kg
- Peinture martelée anti-rayures
- Structure incurvée
- Roulements à billes double étanchéité
- 4 modèles de roues disponibles
- Bavette rabattable en option
- Matériel de levage garanti 1 an
- Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE
- Livré avec CE, notice d'utilisation

INFORMATIONS TECHNIQUES

Le diable acier incurvé à poignées fermées est conçu pour la manutention de charges lourdes et encombrantes. Sa structure robuste en acier et son tablier incurvé facilitent le transport de charges cylindriques tout en limitant le risque de basculement. Adapté aux entrepôts, ateliers et tournées de livraison, il offre une prise sécurisée et confortable grâce à ses poignées fermées, utilisables même avec des gants. Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE, il garantit sécurité et efficacité en usage professionnel.

Il supporte jusqu'à 400 kg selon la version. Son châssis en acier limite la flexion et sa bavette fixe assure une base stable, avec une option de bavette rabattable pour les charges longues. Quatre types de roues sont proposés, incluant des versions gonflables pour sols irréguliers et non marquantes pour surfaces délicates. Les roulements à billes à double étanchéité assurent une rotation fluide et durable, tandis que la peinture martelée anti-rayures protège le châssis. Chaque diable est livré avec la documentation nécessaire pour une intégration conforme aux exigences réglementaires.

DÉCLINAISONS

Modèle	AG_DVF-250	AG_DVF-250-BR	AG_DVF-400	AG_DVF-400-BR	Dimensions
Capacité (kg)	250		400		
HxlxP (en mm)	1 167x 497 x 388	1 167 x 497 x 520	1 167 x 497 x 356	1 167 x 497 x 520	
Type de bavette	Fixe	Rabattable	Fixe	Rabattable	
l1xP1 (en mm)	405 x 238	405 x 400	405 x 238	405 x 400	
Poids (kg)	13	15	13	15	
Roues (Disponible sur tous les modèles)					
Type de roue	Pneumatique	Increvable	Silencieux	Non tâchant	
Corps de roue	Acier	PP	Polyamide 6	Polyamide 6	
Diamètre roue (en mm)	Ø 260		Ø 250		
Roulements de roues	A billes double étanchéité				