MATERIEL-LEVAGE.com
Société Agriaus

AG_BST

300 TO 2000 L
PALONNIER POUR BENNES BASCULANTES 300 A 2000 L

EN
FR







- **Volume de stockage : 300 à 2000 L**
- **CMU : 500 KG à 2000 KG**
- **Fourreaux pour chariots élévateurs**
- **Basculement du bac à distance par câble**
- **Système de sécurité anti glissement par chaîne**
- **Levage par œillets latéraux**
- **Structure robuste en acier**
- **Finition laquée (5 coloris)**
- **Certifiée ISO 9001 / Garantie 2 ans**
- **Livrée avec CE et notice d'utilisation**

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL-LEVAGE.COM propose le palonnier TYPE BST. Il s'agit d'un palonnier pour bennes basculantes, permettant de collecter et déverser des matériaux, des déchets et autres contenus avec une capacité de stockage allant de **300 à 2000 litres.**

Le basculement du mécanisme est effectué, à distance, à l'aide d'un câble. Ce système de basculement est doté d'un système **de sécurité** par chaîne afin de diminuer le risque de glissement du contenu. Il est adapté pour la manutention de la benne basculante **AG_BSK**

Ce palonnier est facilement transportable en charge grâce à ses fourreaux adaptées pour chariots élévateurs. Le levage de la benne est facilité par des œillets latéraux de chaque côté de la benne.

Il est particulièrement robuste grâce à sa tôle en acier.

Ce palonnier existe en finition **laquée**. Il est également possible de choisir la couleur de votre benne en fonction des **5 couleurs** disponibles :

- RAL 2000
- RAL 3000
- RAL 5012
- RAL 6011
- RAL 7005

Ce palonnier est certifié ISO 9001. Il est livré avec son **certificat de Conformité Européen (CE)** et sa **notice d'utilisation.**

Options :

- Support de palonnier




Materiel-levage.com Société AGRIAUS
Tel + 33(0) 972 324 735 - Fax + 33(0) 972 324 730 - contact@materiel-levage.com

AG_BST


300 TO 2000 L
PALONNIER POUR BENNES BASCULANTES 300 A 2000 L

EN
FR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	Volume de stockage	CMU	Dimensions (LxPxH)	Poids (laqué)
AG_BST-300	300 L	500 KG	945 x 730 x 845 mm	71 KG
AG_BST-550	550 L	1000 KG	945 x 930 x 980 mm	79 KG
AG_BST-700	700 L	1500 KG	945 x 930 x 980 mm	79 KG
AG_BST-900	900 L	2000 KG	945 x 1130 x 980 mm	85 KG
AG_BST-1500	1500 L	2000 KG	940 x 1630 x 1085 mm	148 KG
AG_BST-2000	2000 L	2000 KG	940 x 2130 x 1085 mm	164 KG



Modèle	Dimensions intérieures des fourreaux		
	A	***B***	***C***
AG_BST-300	110 mm	200 mm	80 mm
AG_BST-550/700	250 mm	200 mm	80 mm
AG_BST-900/1500	450 mm	200 mm	60 mm
AG_BST-2000	590 mm	200 mm	80 mm