



DYNAMOMÈTRE MÉCANIQUE

Référence AG_DYME



L'ESSENTIEL

- Construction robuste
- Protection du cadran en caoutchouc
- Verres en plexiglas
- Étanche à la poussière
- Lecture rapide et facile
- Conforme à la norme EN12100 et EN13155
- Coefficient de sécurité 5:1



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_DYME proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM est un dynamomètre électronique est adapté pour tous les types de levage. La capacité maximale admissible est de 25 tonnes en standard (CMU disponible jusque 85 tonnes).

Cet équipement de pesée bénéficie d'une construction robuste ne nécessitant pas d'entretien spécifique. Le cadran dispose d'une protection en caoutchouc et de verres en plexiglas. Ce dynamomètre mécanique est étanche à la poussière.

Ce dynamomètre possède une fonction remise à zéro et une fonction tare. La marge d'erreur des valeurs affichées est inférieure à 1%.

Ce modèle est conforme aux normes EN12100 et EN13155. Il est équipé d'un œillet de suspension et d'un crochet avec linguet de sécurité jusqu'à 5 tonne inclus. Pour les modèles supérieurs, il est équipé de deux œillets (pour manilles). La fonction «lecture à distance» est disponible sur option.

DÉCLINAISONS

CMU*	Résolution (Kg)	Dimensions (mm)					Poids (Kg)
		A	B	C	D	E	
500 Kg	2	60	53	230	27	35	5
1 250 Kg	5	60	53	230	27	35	5
2 000 Kg	10	60	53	230	27	35	5
3 200 Kg	20	75	53	280	34	46	5,5
5 000 Kg	20	75	53	300	42	56	6,5

*CMU disponible jusqu'à 85 000 Kg.

