



MAILLE DE TÊTE TRIPLE - GRADE 100

Référence AG_MTT-100



L'ESSENTIEL

- Charge à la rupture minimale 4 fois la CMU
- Assemblage d'élingues 3 ou 4 brins
- Acier allié classe 100, trempé et revenu
- Finition peinture rouge
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Conforme à EN 1677-4



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_MTT-100 est une maille de tête triple, étant disponible avec méplat. Nos mailles de têtes sont en acier allié, classe 100, trempé et revenu avec une finition peinture rouge. Le méplat permet le passage des maillons de jonction.

Les anneaux de têtes simples sont utilisés pour l'assemblage d'élingues à 3 ou 4 brins (chaîne, câble...). Ces accessoires de levage sont conformes à la norme EN1677-4, suivant la directive machine 2006/42/CE. Le coefficient de sécurité pour ce type de matériel est égal à la 4 fois la CMU.

Nous disposons également de mailles de têtes triples pour l'assemblage d'élingues 3 ou 4 brins.

DÉCLINAISONS

DN (mm)	CMU	Dimensions (mm)					Poids (Kg)
		P	L	D	P1	L1	
06	3 000 Kg	135	75	18	54	25	1,32
08	5 300 Kg	160	90	22	70	34	2,32
10	8 000 Kg	180	100	26	85	40	3,52
13	14 000 Kg	200	110	32	115	50	6,26
16	21 200 Kg	260	140	36	140	65	9,56
20	33 600 Kg	350	190	50	150	70	22,65

