



CROCHET À VERROUILLAGE À ŒIL

Référence AG_CVO-80



L'ESSENTIEL

- Conforme à la norme EN1677
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Acier allié grade 80 trempé et revenu
- Finition peinture rouge
- Linguet de sécurité automatique
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Pièces de rechange



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_CVO-80 proposé par MATERIEL-LEVAGE.COM est un crochet à œil avec verrouillage automatique à chape pour les dispositifs de levage de charges jusqu'à 12,8 tonnes (capacité supérieure sur demande). Il peut être utilisé pour l'assemblage des élingues chaînes. Ce crochet est en acier allié, grade 80, trempé et revenu, ce qui lui assure une très haute résistance.

Ce crochet à œil est équipé d'un linguet de sécurité automatique. Le verrouillage s'effectue dès la mise en tension par appui de la pièce supérieure mobile sur l'extrémité du contenu, empêchant ainsi toute ouverture involontaire et accidentelle. Il est recommandé de contrôler, avant toute utilisation, que les composants de l'accessoire de levage soient correctement assemblés et qu'ils n'aient pas subi de déformations pouvant mettre en danger la manipulation.

Ce modèle est conforme à la Directive Machines 2006/42/CE et à la norme EN1677. Il est possible de remplacer les pièces défectueuses grâce à nos kits de goujon.

DÉCLINAISONS

DN (mm)	CMU	Dimensions (mm)						Poids
		a	b	c	d	e	i	
06	1 120 Kg	109	21	28	16	21	11	0,51 Kg
08	2 000 Kg	135	25	34	20	26	12	0,93 Kg
10	3 150 Kg	168	33	45	25	30	16	1,62 Kg
13	5 300 Kg	205	40	51	35	40	20	3,25 Kg
16	8 200 Kg	251	50	60	36	50	27	6,05 Kg
20	12 800 Kg	290	60	70	60	67	30	10,5 Kg

