

## BRAS DE LEVAGE SUR FOURCHE 3 POSITIONS

Référence AG\_LA



### L'ESSENTIEL

- Prise pour 2 fourches
- Sécurité anti-glissement
- Crochet à émerillon et linguet de sécurité
- 3 positions d'accrochage
- Fourreaux adaptés pour gerbeurs



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG\_LA est un bras de levage, en construction acier, avec fourreaux adaptés pour chariots élévateurs et gerbeurs.

Ce bras de levage est fixe. Il est équipé d'un crochet à émerillon avec linguet de sécurité, disposant de 3 positions possibles. Cet accessoire pour fourches possède un système de sécurité par chaîne afin d'éviter le risque de glissement du contenu.

Ce matériel industriel est également disponible en version galvanisée. Il est livré avec sa notice d'utilisation.

## DÉCLINAISONS

Modèle	Longueur base (mm)	Position	Portée (mm)			Poids (Kg)	
			1	2	3	Laqué	Galvanisé
AG_LA-1600/1	1600	Portée (mm)	780	1 165	1 565	42	46
		CMU (Kg)	1 000	350	200		
AG_LA-2400/1	2 400	Portée (mm)	780	1 565	2 350	49	53
		CMU (Kg)	1 000	200	100		
AG_LA-1600/2,5	1600	Portée (mm)	780	1 165	1 565	73	79
		CMU (Kg)	2 500	850	500		
AG_LA-2400/2,5	2 400	Portée (mm)	780	1 165	1 565	88	94
		CMU (Kg)	2 500	500	250		
AG_LA-1600/5	1600	Portée (mm)	780	1 165	1 000	104	112
		CMU (Kg)	5 000	1 700	500		
AG_LA-2400/5	2 400	Portée (mm)	780	1 565	2 350	124	132
		CMU (Kg)	5 000	1 000	500		

