POULIE FIXE SUR CHAPE

Référence AG_PF

3 à 5 semaines
FABRICATION


L'ESSENTIEL


- Poulie pour treuils manuels et électrique
- Support fixe avec chape en équerre
- Conforme aux normes EN13157 et EN14492




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	Capacité max. 90°	Capacité max. 180°	Ø câble (mm)	Ø réas ext. (mm)	Poids (Kg)
AG_PF-350	500 Kg	350 Kg	4	80	1
AG_PF-600	850 Kg	600 Kg	5	100	1,5
AG_PF-1000	1 400 Kg	1 000 Kg	6/7	150	5
AG_PF-1600	2 300 Kg	1 600 Kg	8/9	200	11
AG_PF-4000	5 700 Kg	4 000 Kg	12	297	29
AG_PF-5500	7 800 Kg	5 500 Kg	14	375	54,6
AG_PF-7300	10 300 Kg	7 300 Kg	16/18	425	88,4
AG_PF-9200	13 000 Kg	9 200 Kg	20	510	151,7
AG_PF-11500	16 000 Kg	11 500 Kg	22/24	570	265







Modèles	Dimensions (mm)						
	A	B	C	Ø E	Ø V	F	G
AG_PF-350	80	87	72	70	6,5	51	59
AG_PF-600	100	108	90	85	8,5	63	73
AG_PF-1000	150	161	135	133	11,5	95	110
AG_PF-1600	200	215	160	172	14	115	155
AG_PF-4000	295	312,5	200	250	18	140	235
AG_PF-5500	375	394,5	240	320	20	170	300
AG_PF-7300	425	452,5	270	355	26	190	340
AG_PF-9200	510	543	330	440	32	230	410
AG_PF-11500	570	610	370	500	32	260	460