



## CROCHET DE FONDERIE

Référence AG\_CF-100



### L'ESSENTIEL

- Conforme à la certification H92
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Acier allié grade 100 trempé et revenu
- Pièces de rechange



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG\_CF-100 est en acier allié grade 100 trempé et revenu. Il dispose d'une ouverture importante lui permettant des points d'attaches de grandes dimensions. Ce crochet ne possède pas de linguet de sécurité, il est destiné à des opérations spécifiques. La charge de rupture minimale est égale à 4 fois la CMU.

Le crochet de fonderie est utilisé pour des dispositifs de levage. Il peut être utilisé pour l'assemblage d'élingues. En l'absence de linguet, il est fortement recommandé de ne l'utiliser qu'en fonderie. Ce crochet est en acier allié, classe 100, trempé et revenu ce qui lui assure une très haute résistance.

Cet accessoire de levage est conforme à la Directive Machines 2006/42/CE et répond aux exigences de la certification H92.

### DÉCLINAISONS

DN (mm)	CMU	Dimensions (mm)						Poids (Kg)
		a	b	c	d	e	i	
06	1 400 Kg	102,5	15	53,5	22	26	11,5	0,61
08	2 500 Kg	128	24	62	25	29	13,5	0,92
10	4 000 Kg	150	32	76	23	30	14	1,77
13	6 700 Kg	173	27	89	38	40	19	2,82
16	10 000 Kg	210	47	102	45	48	24	5,03
20	16 000 Kg	260	56	114	54	60	28	7,6

