



CHARGEUR TÉLESCOPIQUE

Référence AG_KT



L'ESSENTIEL

- Prise pour 2 fourches
- Sécurité anti-glissement
- Bras télescopique extensible sur 8 positions
- Crochet à émerillon et linguet de sécurité
- Bras fixe 5 positions ou télescopique 14 positions



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_KT permet d'augmenter la portée de votre élévateur. La partie télescopique est rétractable et extensible sur huit positions. Cet accessoire dispose de 14 positionnements différents. Ce modèle possède un système de sécurité par chaîne afin de diminuer le risque de glissement du contenu.

Le modèle AG_KTK ne bénéficie pas de la partie télescopique et dispose de 5 positions du crochet possibles. Cette version peut être adaptée afin de régler la hauteur du bras (modèle AG_KTK-H) sur 3 niveaux différents (angles de 15°, 30° et 45°). Chaque position est sécurisée par des goujons.


Ce matériel industriel bénéficie d'une finition laqué RAL 2000 ou galvanisé. Il est livré avec sa notice d'utilisation et son CE.

DÉCLINAISONS

Modèle	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Portée (mm)	710	1 000	1 290	1 590	1 870	2 055	2 255	2 455	2 655	2 855	3 055	3 255	3 455	3 655
AG_KT-2,5	CMU (kg)	2 500	2 500	2 500	1 800	1 400	1 200	1 050	950	850	770	700	650	600	560
AG_KT-5	CMU (kg)	5 000	3 550	2 750	2 250	1 950	1 700	1 550	1 400	1 300	1 200	1 150	1 050	1 000	950
AG_KTK-2,5	CMU (kg)	2 500	2 500	2 500	1 800	1 400									
AG_KTK-5	CMU (kg)	5 000	3 550	2 750	2 250	1 950									

Modèle	Position	1	2	3	4	5
	Portée (mm)	695	990	1 285	1 580	1 825
AG_KTK-H-2,5	CMU (kg)	2 500	2 500	2 500	1 800	1 400
AG_KTK-H-5	CMU (kg)	5 000	3 550	2 750	2 250	1 950

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)



Modèle	Dimensions intérieures des fourreaux (mm)		
	A	B	C
AG_KT-2,5 / AG_KTK-2,5	106	184	84
AG_KT-5 / AG_KTK-2,5	116	184	84
AG_KTK-H-2,5	156	184	84
AG_KTK-H-5	166	184	84