



## GERBEUR LÈVE FÛT HYDRAULIQUE

Référence AG\_LFH300



### L'ESSENTIEL

- Charge maximale d'utilisation : 300 kg
- Dimensions des fûts (Ø x H) : 572 x 900 mm
- Hauteur de levée max. 805 mm
- Pour fûts métalliques ou plastiques 210L
- Groupe hydraulique et chaîne de levage
- Roues frontales Ø125 mm ou à galets Ø64 mm
- Système de préhension automatique
- Livré avec CE et notice d'utilisation



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG\_LFH300 est un gerbeur hydraulique permettant le transport, le chargement et le déchargement de fûts métalliques ou plastiques à rebord de 210L maximum. Cet appareil de manutention est utilisé dans les usines pour le gerbage de palettes, la mise en place de fûts sur les bacs de rétention pour une capacité de 300 kg et pour une hauteur de levée maximale de 805 mm. Ses longerons encadrants permettent également la prise ou la dépose de fût directement sur palette standard (largeur 800 mm).

Ce lève fût est dispose d'un fonctionnement simple et sans effort grâce à son groupe hydraulique et sa chaîne de levage. L'élévation est effectuée par l'action sur la pédale (25 mm par coup de pédale environ) et la descente est réalisé par une vanne commandée manuellement. La vitesse de la descente est ajustable afin d'éviter les à-coups et d'abaisser progressivement le fût. L'huile hydraulique doit être chargée la première fois après 20 heures d'utilisation. Ensuite, il est recommandé de changer l'huile toutes les 300 heures de travail ou 18 mois.

Cet appareil de levage est doté d'une pince de préhension permettant le serrage automatique lors de l'élévation du fût pour un maintien simple et sûr. La pince s'ouvre uniquement lorsque le fût est en contact avec le sol. Avec ce système, aucune manipulation ou verrouillage est nécessaire de la part de l'opérateur.

Ce modèle peut être équipé avec deux types de roues selon votre besoin. Une version avec des grandes roues frontales (Ø125 mm) pour sols accidentés ou une version avec galets (Ø64 mm) pour sols lisses.

Ce matériel de manutention est conforme à la Directive Machine 2006/42/CE. Il est livré avec son certificat de conformité CE, sa notice d'utilisation et son aptitude à l'emploi.

## DÉCLINAISONS

Modèles	CMU	Hauteur de levée (mm)		Ø fût (mm)	Ø roues (mm)		Hauteur totale (mm)	Longueur totale (mm)	Largeur totale (mm)	Poids (Kg)
		Min.	Max.		Avant	Arrière				
AG_LFH300_R	300 kg	870	1675	572	125	125	1560	952	956	72
AG_LFH300_G	300 kg	835	1640	572	64	80	1525	866	956	68

## GERBEUR LÈVE FÛT HYDRAULIQUE

Référence AG\_LFH300

### DIMENSIONS TECHNIQUES

