



MAILLON DE TÊTE SPÉCIAUX POUR CROCHET DIN 15401 - GRADE 80

Référence AG_MTS-CRO-80



L'ESSENTIEL

- Charge à la rupture minimale 4 fois la CMU
- Assemblage d'élingues 1 ou 2 brins
- Acier allié classe 80, trempé et revenu
- Finition peinture rouge
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Conforme à EN 1677-4



INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG_MTS-CRO-80 est une maille de tête simple, en acier allié, classe 80, trempé et revenu avec une finition peinture rouge.

Les anneaux de têtes simples sont utilisés pour l'assemblage d'élingues à 1 ou 2 brins (chaîne, câble...). Ces accessoires de levage sont conformes à la norme EN1677-4, suivant la directive machine 2006/42/CE. Le coefficient de sécurité pour ce type de matériel est égal à la 4 fois la CMU.

Nous disposons également de mailles de têtes triples pour l'assemblage d'élingues 3 ou 4 brins.

DÉCLINAISONS

Numéro	Ø Chaîne Λ (mm)	CMU (Kg)	Dimensions (mm)			Poids (Kg)
			P	L	D	
08	6	1 600 kg	180	100	18	1,43
08	8	2 800 kg	180	100	20	2,05
08	10	4 250 kg	180	100	22	1,62
16	6	1 600 kg	260	140	20	2,20
16	8	2 800 kg	260	140	20	2,56
16	10	4 250 kg	260	140	26	4,27
16	13	7 500 kg	260	140	30	5,68
16	16	11 200 kg	260	140	35	8,10
25	6	1 600 kg	340	180	22	3,22
25	8	2 800 kg	340	180	22	3,58
25	10	4 250 kg	340	180	30	6,53
25	13	7 500 kg	340	180	35	8,90
25	16	11 200 kg	340	180	40	12,12
25	18	14 000 kg	340	180	40	13,63

