



## MAILLE DE TÊTE SIMPLE - GRADE 80

Référence AG\_MTS-80



### L'ESSENTIEL

- Charge à la rupture minimale 4 fois la CMU
- Assemblage d'élingues 1 ou 2 brins
- Acier allié classe 80, trempé et revenu
- Finition peinture rouge
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE
- Conforme à EN 1677-4



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Le modèle AG\_MTS-80 est une maille de tête simple, en acier allié, classe 80, trempé et revenu avec une finition peinture rouge.

Les anneaux de têtes simples sont utilisés pour l'assemblage d'élingues à 1 ou 2 brins (chaîne, câble...). Ces accessoires de levage sont conformes à la norme EN1677-4, suivant la directive machine 2006/42/CE. Le coefficient de sécurité pour ce type de matériel est égal à la 4 fois la CMU.

Nous disposons également de mailles de têtes triples pour l'assemblage d'élingues 3 ou 4 brins.

### DÉCLINAISONS

Ø Chaîne ⊥ (mm)	Ø Chaîne Λ (mm)	CMU ⊥ 0°	CMU Λ 0° - 45°	Dimensions (mm)			Poids (Kg)
				D	P	L	
07	06	1 500 kg	1 600 kg	13	110	60	0,34
08	07	2 000 kg	2 120 kg	16	110	60	0,53
10	08	3 150 kg	2 800 kg	18	135	75	0,915
13	10	5 300 kg	4 250 kg	22	160	90	1,6
16	13	8 000 kg	7 500 kg	26	180	100	2,46
18	16	10 000 kg	11 200 kg	32	200	110	4,14
20	18	12 500 kg	14 000 kg	36	260	140	6,22
22	20	15 000 kg	17 000 kg	40	300	160	8,95
26	22	21 200 kg	21 200 kg	45	340	180	12,82

