

PINCE DE LEVAGE AUTOMATIQUE POUR POSE DE TUYAUX

Référence AG_APT

L'ESSENTIEL

- CMU de 3 000 Kg
- Pivotement latéral de +/-30°
- Réglage automatique au centre de la charge
- Diamètre intérieur du tuyau 300 - 1 000 mm
- Système de blocage hydraulique
- Livré avec notice d'utilisation et CE
- Fabrication Allemande
- Garantie 6 mois



INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de pinces pour tuyaux, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un catalogue de matériels de manutention automatique destinés au secteur de la construction, du BTP et préfabriqué béton...

Le modèle AG_APT est un poseur de tuyaux hydraulique qui est conçu pour le transport et la pose de tuyaux pour une CMU allant jusqu'à 3 T (constructions spéciales sur demande). La prise des tuyaux se fait par l'intérieur au moyen d'une poutre porteuse.

Le pose-tuyaux est fixé sur une platine d'adaptation compatible avec l'attache rapide de la poutre porteuse, pour une prise en charge rapide du tube et un alignement exact du tube dans la tranchée.

Cette pince est équipée d'un vérin orientable qui permet de faire pivoter le tube horizontalement de +/-30°. Pendant le transport, le tuyau est protégé contre le glissement par le dispositif de serrage hydraulique.

Cet pince est livrée avec une notice d'utilisation et un CE.

Options :

- Système d'emboîtement : par poussé grâce au vérin d'emboîtement, le tuyau est poussé vers le dernier tuyau pour être emboîté.

DÉCLINAISONS

| Option emboîtement | CMU (Kg) | Diamètre intérieur (mm) | Course du vérin d'emboîtement (mm) | Poussé emboîtement (T) | Poids minimal (Kg) |
|--------------------|----------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Non | 3 000 Kg | 300 - 1 000 | - | - | 0 |
| Oui | 3 000 Kg | 400 - 1 000 | 300 | 8 | 0 |